

# Technische Daten - Serie 2

(Kabine)



www.tym-germany.de

		F50Cn	F50Chn	
Abmessungen	Länge	mm	3239	
	Breite*	mm	1315	
	Höhe*	mm	2230	
	Radstand	mm	1670	
	Bodenfreiheit*	mm	337	
	Leergewicht	kg	1702	
	Wenderadius (außen)*	mm	3285	
Spurweite	vorne*	mm	1103	
	hinten*	mm	1024	
max. Achslast	vorne	kg	900	
	hinten	kg	2000	
zul. Gesamtgewicht		kg	2490	
Anhängelast	ungebremst	kg	1920	
	gebremst	kg	3500	
Motor	Hersteller	KUKJE		
	Typ	wassergekühlter 4-Zylinder 4-Takt Diesel		
	Modelreihe	A2300 (StageV)		
	Einspritzung	indirekt		
	Leistung	PS (KW)	48,9 (36)	
	Zylinderanzahl	4		
	Drehzahl	U/min	2600	
	Hubraum	ccm	2287	
	Luftfilter	Trockenluftfilter		
	Batterie	Volt	12	
Getriebe	Typ	Wende-Schaltgetriebe, synchronisiert	Hydrostat	
	Stufen / Gänge	vorwärts 12, rückwärts 12		
	Höchstgeschwindigkeit*	km/h	26,9	27,3
Kupplung	Einscheiben-Trockenkupplung			
Lenkung	hydraulisch			
Tankinhalt	Liter	30		
Hydrauliksystem	Pumpe	Tandempumpe		
	- Arbeitshydraulik	l/min	43,2	
	- Servo	l/min	18,9	
	Dreipunktaufhängung	Kategorie 1		
	max. Hubkraft am Kuppelpunkt, Ackerschiene	kg	1500	
Regelung	Position / Zugwiderstand			
Zusatzsteuergerät	2x doppelwirkend mitte und 2x doppelwirkend hinten			
Zapfwelle	Zuschaltung	elektrohydraulisch		
	hinten	U/min	540 / 540E	
Angetriebene Räder	4 (2 und 2 zuschaltbar)			
Standard Bereifung	Typ	Ackerstollen		
	vorne	7 - 16		
	hinten	11.2 - 24		
Serienausstattung	Fahrzeugausstattung nach StVZO, Sicherheitsgurt, verstellbarer Fahrersitz, zuschaltbarer Allradantrieb, hydraulische Lenkung, Anhängerzugpendel, Differentialsperre hinten, Kabine mit Klimaanlage, MP3-Radio mit USB und Bluetooth			